


MSUB18の上に直接GEO M12をスタッキングする際に必要な金具です。


仕 様

適合スピーカー	GEO M1210、GEO M1220
取付可能スピーカー台数	3台
仕上げ	素材：Steel 色：黒（マンセルN1.5近似色）、艶消 フィニッシュ：塗装
寸法（W×H×D）	665 x 99 x 437 mm
質量	3 kg


外観図



上面図





正面図




正面図

同梱品



右側面図







右側面図

SCALE: 1/10


（単位：mm）

取付方法


<p>① リンクバーを固定しているピンを引き、ロックを解除する。</p> 	<p>② VNT-MNSTKM12の底面のガイド（突起部）を MSUB18の天面のスロット（溝）に合わせ、後ろから前へスライドする。</p> 
<p>③ MSUB18のサイドレバーのロックを外す。</p> 	<p>④ レバーを起こし、リンクバーを直立状態でロックする。</p> 

⑤ 1台目のGEO M12を設置し、前面のAutoRig™が正しくロックされているか確認する。

1台目のGEO M12の角度を調整する前に、GEO M12の背面のリンクバーは予め下図のように起こしておいてください。



⑥ GEO M12に付属のクイックリリースピンを使い、VNT-MNSTKM12のリンクバーとGEO M12の連結ならびに角度調整を行ってください（設定可能なGEO M12の取付角度は下表参照）。



- Y ⇒ -15°
- Z ⇒ -12°
- X ⇒ -9°
- V ⇒ -6°
- T ⇒ -3°
- S ⇒ 0°
- R ⇒ +3°
- Q ⇒ +6°
- P ⇒ +9°
- N ⇒ +12°

注・取付可能なGEO M12の数量は3台までです。

- ・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。
- ・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。