


10"ドライバー×1を搭載し、IDシリーズの低域を42Hzまで拡張するコンパクト&ロープロファイルサブウーファー。


| 仕 様 | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 再生周波数帯域* | 42Hz ~ 140Hz (-6dB) |
| 再生周波数特性* | 43Hz ~ 130Hz (±3dB) |
| 感度 (1W, 1m)* | 97dB SPL |
| 最大音圧レベル (1W, 1m)* | 123 ~ 125dB |
| クロスオーバー周波数* | 85Hz / 120Hz |
| 公称インピーダンス | 4Ω |
| 推奨パワーアンプ出力 | 400W ~ 650W |
| ドライバー構成 | 1x 10インチロングエクスカーションドライバー |
| コネクタ | NL4NP Speakon 4芯 (1-/1+) x2 |
| エンクロージャー | バーチ材合板 (CARB準拠) |
| アクセサリ用ポイント | ・ハンドル ・4×6mmネジ穴 ・1xポールマウント用M20ネジ穴 |
| 仕上げ | ブラック塗装 |
| 寸法 (W x H x D) | 525 x 270 x 550 mm |
| 質量 | 21 kg |

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値


外観図




天面図



正面図



側面図



背面図