


スピーカー「ID-24T」をトラスやバトンに吊り下げるための金具です（クランプ幅38-51mm）。

仕 様

適合スピーカー	ID24-T12040 / 12060 / 6060 / 9040
可変角度	垂直 -45° ~ +45°
仕上げ	素材: Steel 色: 黒 (マンセルN1.0近似色)、半艶 フィニッシュ: 塗装
同梱品	下図 (同梱品一覧) 参照
寸法 (W x H x D)	53 x 239 x 181 mm
質量	0.9 kg


外観図










SCALE: 1/5

(単位: mm)












Assembly:



同梱品


X1 	X1 	X1 M10 x 30 	X1 M10 	X1 M10 	X1 	X1 
---	---	---	--	---	---	---

使用例

ID24-Tにはアクセサリ用のスロット（溝）が5箇所あり、いずれも前後を反転して取り付けることができます。		アクセサリ用のスロットは水平方向に2箇所、垂直方向に3箇所用意されています。	
			
取り付け： TCBRKのフックをスピーカーのスロットに挿し込み、ロックピンが固定される位置までスライドします。		取り外し： ロックピンを引き、スピーカーのスロットからTCBRKのフックを抜き取ります。	
			
蝶ナットによりチルト角を調整することができます。		-45° ～ +45° の範囲でチルト角を変更することができます。	
			

安全上のご注意：

- クランプ部に表示された定格荷重（SWL）を上回るスピーカーは決して取り付けないでください。
- 他のアクセサリと併用する場合は、質量の合計が定格荷重の範囲内であることを必ずご確認ください。
- 38～51mm径のパイプへの取り付けに際してのみご使用ください。
- スピーカーを垂直方向に吊り下げる場合にのみご使用ください（クランプが横や斜めの向きになる状況では使用しないでください）。
- 使用前にはクランプに異常が無いかわ必ず目視確認してください。問題が見つかった際には必ずヤマハミュージックジャンプのサービスセンターにご相談ください。



万一の際の落下防止のため、付属のワイヤーとクイックリンクでセーフティを取ってください。

