


スピーカー「IDS110」を壁や天井に固定設置するための金具です。

仕 様

適合スピーカー	IDS110-T / 210-T
仕上げ	素材: Steel 色: ダークグレー (マンセルN4.0近似色) フィニッシュ: 艶消塗装
同梱品	下図 (同梱品一覧) 参照
寸法 (W x H x D)	87 x 11 x 304 mm (プレート部)
質量	1.2 kg

外観図



同梱品

X2	X4 M6x25 (thread lock coated)
X4 M6x25 (thread lock coated)	




基本情報 (プレート)

<p>プレートを利用して壁や天井に固定設置する場合、M8とM10のいずれかのネジ穴を選択することができます。</p>	<p>Fixing Holes M8</p>	<p>Fixing Holes M10</p>
--	------------------------	-------------------------



<p>ネジ穴の間隔 (IDS110と組み合わせる場合)</p>	<p>ネジ穴の間隔 (IDS210と組み合わせる場合)</p>
---------------------------------	---------------------------------



使用例

アイボルトを使用する場合

①スキッドレッグ4点を取り外します（ネジ頭サイズ：TORX30）。	②スキッドレッグのネジ穴を流用し、アイボルトを固定します。	注. キャビネットとワイヤー間の最大角度は下図の通りです。
		

プレートを使用する場合

①スキッドレッグ4点を取り外します（ネジ頭サイズ：TORX30）。	②スキッドレッグのネジ穴を流用し、プレートをボルトで固定します（ボルトサイズ=10mm）。
	

注1. ネジでプレートを固定する際は、4点全てを溝穴にはしないでください。	注2. ネジでプレートを固定する際は、2点の溝穴と2点の楕円穴をご使用ください。
	
注3. 壁や天井に固定する際は、ポートと壁面との距離を最低25cm確保してください。	